

# AMERIN

## Epoxidové a polyuretánové liate podlahy

Liate syntetické podlahy Amerin umožňujú kvalitné riešenie povrchovej úpravy podlahy v závislosti na požiadavkách budúcej prevádzky. Podlahový systém Amerin patrí k najmodernejším technológiám realizácie podláh. Používa sa všade tam, kde sú kladené veľké nároky na mechanickú a chemickú odolnosť podlahy, jednoduchú údržbu a estetický vzhľad.

- nátery
- stierky
- chemicky odolné podlahy
- antistatické podlahy
- plastbetóny
- dekor podlahy
- pružná membrána

### AMERIN – penetrácie a impregnácie

#### Amerin D-2 – bez rozpúšťadiel

Univerzálna penetrácia pod epoxidové systémy na betón a cementový poter, pre zhotovenie plastbetónov, opravy výtlkov betónu, sanácie trhlín v podklade, plnený kremičitým pieskom na vyrovnanie povrchov, ako tenkovrstvý protiprašný náter na betón.

#### Amerin D-2/GT – bez rozpúšťadiel

Univerzálna penetrácia pod epoxidové a polyuretánové systémy na betón a cementový poter, na impregnáciu betónu riedený riedidlom Amerin H – 1/EP, plnený kremičitým pieskom ako vyrovnávajúca vrstva do 5 mm.

#### Amerin RMT

Univerzálna penetrácia na všetky druhy podkladov (nasiakavého aj nenasiakavého podkladu)

#### Amerin D-2/SN - bez rozpúšťadiel

Farebná penetrácia pod nátery.

#### Amerin D-2/RAPID - bez rozpúšťadiel

Rýchloviažúca verzia Amerin D-2, možnosť ďalšej pokládky po 4 hodinách.

#### Amerin E-1

Hĺbková penetrácia pre spevnenie slabších betónov alebo poterov.

#### Amerin RA-1

Penetrácia na asfaltové a staré plochy zo syntetickej živice.

#### Amerin RM-5, RM-4

Penetrácia na nenasiakavé podklady, ako umelý kameň, dlažba, syntetická živica.

#### Amerin WA-2

Penetrácia pod antistatické a vodivé podlahy Amerin DTA-4, DTA-4/C.

#### Amerin H-1/EP

Liehové riedidlo, sa používa na riedenie materiálov Amerin na báze epoxidov, používa sa na čistenie náradia.

#### Amerin H-2 /PUR

Riedidlo používa sa na riedenie materiálov Amerin na báze polyuretánov, používa sa na čistenie náradia.

### AMERIN – nátery a laky

#### Epoxidy:

##### Amerin WT-4

Vodou riediteľný epoxidový náter pre stredné mechanické zaťaženie (výrobné a skladové haly, garáže, občianska a bytová výstavba)

##### Amerin DT-4

Bezrozpúšťadlový epoxidový náter pre ťažké mechanické zaťaženie

(výrobné a skladové haly, dielne najrôznejších odvetví priemyslu, chodby, garáže, obchodné domy a iné).

#### Polyuretány:

##### Amerin UD-4

Pružný PU náter pre stredné mechanické zaťaženie garáží, skladov, pivníc, dielní.

##### Amerin K-3

Je jednozložkový UV stabilný náter na báze polyuretánovej živice. Používa sa pre nátery podláh v exteriéri (vonkajšie chodníky, garážové zostupy, schody, balkóny...).

##### Amerin U-3/M

Je jednozložkový polyuretánový matný krycí lak, ktorý slúži na zmatnenie povrchov epoxidových a polyuretánových náterov a stierok.

### AMERIN – stierky

#### Epoxidy:

##### Amerin DT-4 – bez rozpúšťadiel

Epoxidová stierka pre zhotovenie podláh vystavených veľkému mechanickému a strednému chemickému zaťaženiu (výrobné a skladové haly, dielne najrôznejších odvetví priemyslu, chodby, garáže, obchodné domy a iné).

##### Amerin DT-4/RAPID – bez rozpúšťadiel

Rýchloviažúca verzia Amerin DT-4, prevádzka po 4-12 hodinách.

##### Amerin DT-4/GL – bez rozpúšťadiel

Epoxidová stierka pre gletovanie, ako príprava podkladu a vyrovnanie jemných nerovností bez pigmentu.

##### Amerin DT-V – bez rozpúšťadiel

Epoxidová stierka pre podlahy vystavené silnému chemickému namáhaniu (chemické a potravinárske podniky, galvanizovne, akumulátorovne, laboratória ...).

##### Amerin DTA-4 – bez rozpúšťadiel

Antistatická epoxidová stierka (výrobné a skladové haly, textilky, papierne, počítačové strediská, závody mikroelektroniky. Zvodový odpor: 10 na 6 – 10 na 8 Ω.

##### Amerin DTA-4/C – bez rozpúšťadiel

Vodivá epoxidová stierka (výrobné a skladové haly chemického, farmaceutického priemyslu, výroba a sklad výbušnín, mlyny, nemocnice, operačné sály...). Zvodový odpor: 10 na 6 – 10 na 8 Ω.

#### Polyuretány:

##### Amerin UD -4 – bez rozpúšťadiel

Pružná polyuretánová stierka pre zhotovenie podláh vystavených strednému mechanickému zaťaženiu (výrobné a skladové haly, dielne najrôznejších odvetví priemyslu, chodby, garáže, obchodné domy a iné...).

##### Amerin UD- 4 RAPID – bez rozpúšťadiel

Rýchloviažúca verzia Amerin UD-4, možnosť ďalšej pokládky po cca 8 hodinách.

##### Amerin UD-4/GL – bez rozpúšťadiel

Polyuretánová stierka pre gletovanie, ako príprava podkladu a vyrovnanie jemných nerovností bez pigmentu.

##### Amerin UTR -3/M

Pružná membrána, ktorá sa používa v dynamicky namáhaných priestoroch ako sú podzemné garáže. Pri hrúbke 3 mm prenesie trhlinu z podkladu do 1 mm. Používa sa s povrchovou úpravou Amerin UD-4.

Veľký výber materiálov umožňuje splniť nielen technické, ale i estetické požiadavky investora.