

BORNIT - PENETRÁCIA

Polymérový pojivový základ pre horúce zálievky

MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ ZÁLIEVKY

TYP A VLASTNOSTI

Spojivový základ BORNIT® - Haftgrund je rýchloschnúci rozpustný základný náter obsahujúci polymérové plasty. Spracováva sa za studena natieraním a nástrekom. Kvalita podľa ZTV Fug - StB 01 a testovaná podľa TL Fug - StB 01, ako aj švajčiarskej normy (SNV).

OBLASŤ POUŽITIA

Pre zaručené zlepšenie prílnavosti horúcej zálievky BORNIT® - Heiðverussmasse SNV 164

- horúcej zálievky BORNIT® - Heiðverugussmasse TL
- zálievky pre zalievanie koľajníc BORNIT® - Schienenverugussmasse S a štrbinovej pásky BORNIT® - Fugenband
- základný náter sa používa na úpravu bokov škár a je pre optimálnu prílnavosť zálievkového materiálu neodvratný.

VÝHODY

- maximálne jednoduchá manipulácia, pretože je produkt pripravený k priamemu použitiu
- možno použiť univerzálne, preto existujú neobmedzené možnosti použitia
- dobré adhézne vlastnosti
- rýchloschnúci, obsahujúce rozpúšťadlá
- ekonomické znížovanie nákladov vďaka minimálnej potrebe prístrojov, materiálov a prácnosti

SPRACOVANIE

Podklad má byť istý, suchý a bez mastnoty. Spojivový základ sa spracováva pri normálnej teplote natieraním a nástrekom.

SPOTREBA

V závislosti na drsnosti a savosti podkladu 0,25 až 0,35 l/m².

ZDRAVOTNÉ, PRACOVNÉ A PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

Vety R:

- R 11 Ľahko vznetlivý
R 20 Zdraviu škodlivý pri vdýchnutí
R 51/53 Jedovatý pre vodné organizmy, môže mať vo vodstvách dlhodobý škodlivý účinok
R 65 Zdraviu škodlivý, pri požití môže spôsobiť poškodenie pľúc

Vety S:

- S 2 Nesmie sa dostať do rúk deťom
S 16 Udržujte mimo dosah zápalných zdrojov. Nefajčite!
S 23 Nevdychujte výpary.
S 29 Zabráňte úniku do kanalizácie.
S 33 Urobte opatrenie k zabráneniu vzniku elektrostatického náboja.
S 62 Pri požití nevyvolávajte zvracanie. Okamžite volajte rýchlu lekársku pomoc a predložte obal alebo tento štítok.

LIKVIDÁCIA

Na recykláciu odovzdávajte iba nádoby, z ktorých boli vyprázdnené zvyšky materiálu. Môžu byť zlikvidované podľa AVV - ASN: 080111 (odpady farieb a lakov obsahujúcich organické rozpúšťadla alebo iné nebezpečné látky).

POZNÁMKA

V závislosti od stavu stavebného objektu je možné meniť aplikácie podľa okolností. Konzultujte s dodávateľom!

BALENIE

- 10 l bandasky24 nádob na palete
30 l bandasky10 nádob na palete

STRUČNÉ ÚDAJE O PRODUKTE	
Typ	základný náter
Základ	polymerový pojivový základ
Hustota pri 20 °C	0,85 g/cm ³
Konzistencia	možnosť náteru a nástreku
Nanášanie	štetcom, širokým štetcom, postrekovačom („airless“)
Podiel pevných látok	štetcom, širokým štetcom, postrekovačom („airless“)
Doba vytvrdnutia	< 30 minút
Skladovanie	chráňte pred priamym slnečným žiarením a pôsobením tepla
Skladovateľnosť	v originálne uzavretých nádobách min. 6 mesiacov, uchovajte mimo dosah zápalných zdrojov
Trieda nebezpečnosti podľa BetrSichV	ľahko vznetlivý
Čistenie	prípravok na čistenie BORNIT®-Bitumenreiniger
Kód produktu GISBAU	S 6

