

FAVORIT PRIM

Jednozložková penetrácia

POPIS

Favorit Prim a Favorit Prim Plus penetrácia na báze vody, bez rozpúšťadiel, slúži ako spojovací mostík pod Favorit Glettbeton. Favorit Prim sa aplikuje na pórovité povrchy, ako sú betón, potery, samonivelačné podklady, omietky alebo sadrokartónové dosky. Prim Plus sa aplikuje na neporézne, nenasiakavé alebo hladké povrchy, ako je dlažba, lakované povrchy, drevo, sklo atď. pretože je tixotropný, je ideálny pre vertikálne povrchy.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť odolný, pevný, čistý, suchý a zbavený prachu.

APLIKÁCIA

Penetrácia musí byť realizovaná v teplotnom rozmedzí 5 °C - 25 °C. Penetrácia je dodávaná už pripravená na použitie a nesmie sa riediť! Aplikujte rovnomerne na podklad pomocou valčeka alebo kefy. Čas schnutia: 30 minút - 2 hodiny, v závislosti od podkladu a teploty okolia. Ak je povrch na dotyk suchý, je možné aplikovať ďalšiu vrstvu. V prípade veľmi porézneho podkladu sa môže použiť druhý náter Favorit Prim.

ČISTENIE

Náradie po použití očistite vodou. Vytvrdený materiál je možné odstrániť iba mechanicky.

VÝHODY

- nastaviteľná doba reakcie
- dobrá chemická odolnosť (väčšina organických rozpúšťadiel, slabé kyseliny, zásady, ropné deriváty)
- dobré mechanické vlastnosti a životnosť vytvrzenej pryskyřice díky strukture uzavřených buněk

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Typ:	syntetický styrenakrylový kopolymér
Vzhľad:	biela mliečna tekutina
Spotreba:	1l stačí na cca 10-12 m ² v jednej vrstve (cca 0,1l/m ²)
Balenie:	1l a 5l
Skladovanie:	6 mesiacov v neotvorenom originálnom obale, skladovať na suchom a teplom mieste