

Aditive AH

TIXOTROPNÉ ČINIDLO PRE EPOXIDOVÉ A POLYURETÁNOVÉ SYSTÉMY



Aditive AH je pomocný prípravok na zníženie stekavosti pri aplikácii epoxidových a polyuretánových produktov. Vďaka veľmi malým časticiam v tvare vlákien produkty účinne tixotropizuje a zahusťuje.

VÝHODY

- jednoduchá aplikácia
- okamžitá účinnosť
- nízka spotreba, už malé množstvo prášku zmes účinne tixotropizuje

POUŽITIE

- zahustenie všetkých epoxidových a polyuretánových živíc, náterových hmôt, stierok a pod.
- aplikácia na zvislé alebo naklonené plochy

APLIKÁCIA

Aditive AH sa postupne primiešava do produktu až do dosiahnutia jeho požadovanej konzistencie. Pri dvojzložkových výrobkoch sa Aditive AH najprv dokonale vmieša do zložky A, až potom sa pridá zložka B v predpísanom pomere a zmes opäť premieša.

SKLADOVANIE

Výrobok skladujte v suchých, uzavretých a vykurovaných skladoch v uzavretých originálnych obaloch za teplôt + 5 °C až + 25 °C.

Za dodržania týchto podmienok je trvanlivosť výrobku 24 mesiacov od dátumu výroby.

OCHRANA ZDRAVIA

Chráňte oči a pokožku pred stykom s produktom. Zabráňte vdychovaniu prachu - pri manipulácii použite respirátor s filtrom proti prachu.

Pre viac informácií čítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

BALENIE

0,5 kg balenie
1,0 kg balenie

Technické údaje

vzhľad	biely prášok bez zápachu
Objemová hmotnosť	0,96 g/cm ³
Sypná objemová hmotnosť	cca 40 g/l
Priemerná dĺžka vlákien	0,10 - 0,25 mm
Priemer vlákien	10 μm

Spotreba materiálu

Spotreba	1 - 3 % hmotnosti zahusťovaného produktu. Po konzultácii je možné upraviť.
----------	--